



NTCS19 -- U --- GR/SW

## Netzwerkschrank 19"

22-47HE, Grau/Schwarz, variable Grösse

### Beschreibung

Die Netzwerkschränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.





### Allgemeine Eigenschaften

- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas oder perforiertem Blech, 1-Punkt-Verriegelung
- Verschluss-System mit Schwenkgriff an Fronttür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- Rückwand und Seitenwände sind abschliess- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 482.6 mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 482.6 mm (19“-)Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der HE versehen
- Traglast 600 kg
- verbaute Tiefenstreben (ab 26HE 2 Stk, ab 36HE 4 Stk.)
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3-mal)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlagscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert



## Größen

	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Türe	Nettogewicht [kg]	Artikelnummer
22HE	1164 x 600 x 600	Glas	52.00	NTCS1922U66G --
	1164 x 800 x 800	Glas	68.30	NTCS1922U88G --
26HE	1300 x 600 x 600	Glas	56.80	NTCS1926U66G --
	1300 x 800 x 800	Glas	74.00	NTCS1926U88G --
32HE	1609 x 600 x 600	Glas	65.00	NTCS1932U66G --
	1609 x 800 x 800	Glas	84.40	NTCS1932U88G --
	1609 x 800 x1000	Glas	94.20	NTCS1932U810G --
36HE	1755 x 600 x 600	Glas	70.40	NTCS1936U66G --
	1755 x 800 x 800	Glas	91.00	NTCS1936U88G --
	1755 x 800 x1000	Glas	96.00	NTCS1936U810G --
42HE	2053 x 600 x 600	Glas	77.80	NTCS1942U66G --
	2053 x 600 x 800	Glas	98.70	NTCS1942U68G --
	2053 x 800 x 800	Glas	99.50	NTCS1942U88G --
	2053 x 800 x 800	Blech perforiert	95.00	NTCS1942U88PD --
	2053 x 800 x 800	ohne Türen und Wände	80.00	NTCS1942U88OT --
	2053 x 800 x1000	Glas	122.00	NTCS1942U810G --
	2053 x 800 x1000	Blech perforiert	118.00	NTCS1942U810PD --
	2053 x 800 x1000	ohne Türen und Wände	91.00	NTCS1942U810OT --
	2053 x 800 x1200	Glas	152.00	NTCS1942U812G --
	2053 x 800 x1200	Blech perforiert	148.00	NTCS1942U812PD --
47HE	2244 x 800 x 800	Glas	155.00	NTCS1947U88G --
	2244 x 800 x 800	Blech perforiert	155.00	NTCS1947U88PD --
	2244 x 800 x1000	Glas	160.00	NTCS1947U810G --
	2244 x 800 x1200	Glas	165.00	NTCS1947U812G --
	2244 x1000 x1000	Glas	178.00	NTCS1947U1010G --

